

モデル名 SA60016Y 47630

接続可能カメラ台数		16			
記録解像度		320x240	640x240	640x480	
表示レート	リアルタイムディスプレイカード使用時	Total フレーム数	480		
		カメラ毎 フレーム	30		
	-	Total フレーム数	30	30	30
		カメラ毎 フレーム	1.875	1.875	1.875
記録レート			30	30	30
			1.875	1.875	1.875
音声入力	音声オプションカード使用時		16	16	-
	-		1	1	-
I/O入出力点 (オプション)	GV-NET/IC Card使用時	アラーム入力	4:TTLまたは無電圧接点		
		アラーム出力	4:TTLまたは無電圧接点		
	GV-12In Card使用時	アラーム入力合計	16:TTLまたは無電圧接点		
	GV-12Out Card使用時	アラーム出力合計	16:リレー接点出力		
映像入力	入力信号	16入力 CVBS NTSC 1.0Vp-p 75 不平衡			
	入力端子	BNC			
音声入力	入力信号	1入力 不平衡 モノラル (オプション使用時無効)			
	入力端子	RCAピンジャック			
音声入力(オプション)	入力信号	16入力 不平衡 モノラル			
	入力端子	RCAピンジャック			

記録可能時間

記録HDD容量		230 GB(250GB)			
接続カメラ台数		16 台			
音声記録		なし			
記録解像度	カメラ毎記録レート	1.8 fps		1 fps	
320x240	画像品質	高 (5)	約 109 時間	約 196 時間	
		中 (3)	約 218 時間	約 393 時間	
		低 (1)	約 436 時間	約 785 時間	
640x240	画像品質	高 (5)	約 65 時間	約 118 時間	
		中 (3)	約 136 時間	約 244 時間	
		低 (1)	約 218 時間	約 393 時間	
640x240	画像品質	高 (5)	約 44 時間	約 79 時間	
		中 (3)	約 73 時間	約 131 時間	
		低 (1)	約 131 時間	約 236 時間	

記録HDD容量		460 GB(500GB)			
接続カメラ台数		16 台			
音声記録		なし			
記録解像度	カメラ毎記録レート	1.8 fps		1 fps	
320x240	画像品質	高 (5)	約 218 時間	約 393 時間	
		中 (3)	約 436 時間	約 785 時間	
		低 (1)	約 872 時間	約 1570 時間	
640x240	画像品質	高 (5)	約 131 時間	約 235 時間	
		中 (3)	約 271 時間	約 488 時間	
		低 (1)	約 436 時間	約 785 時間	
640x240	画像品質	高 (5)	約 87 時間	約 157 時間	
		中 (3)	約 145 時間	約 262 時間	
		低 (1)	約 262 時間	約 472 時間	

上記表における記録時間は、あくまで概算であることにご注意ください。
録画対象となる映像、環境により、記録時間(録画容量)は変化します。

モデル名 SA6008Y 47629

接続可能カメラ台数		8			
記録解像度		320x240	640x240	640x480	
表示レート	リアルタイムディスプレイカード使用時	Total フレーム数	240		
		カメラ毎 フレーム	30		
	-	Total フレーム数	30	30	30
		カメラ毎 フレーム	3.75	3.75	3.75
記録レート			30	30	30
			3.75	3.75	3.75
音声入力	音声オプションカード使用時		8	8	-
	-		1	1	-
I/O入出力点 (オプション)	GV-NET/IC Card使用時	アラーム入力	4:TTLまたは無電圧接点		
		アラーム出力	4:TTLまたは無電圧接点		
	GV-12In Card使用時	アラーム入力合計	16:TTLまたは無電圧接点		
	GV-12Out Card使用時	アラーム出力合計	16:リレー接点出力		
映像入力	入力信号	8入力 CVBS NTSC 1.0Vp-p 75 不平衡			
	入力端子	BNC			
音声入力	入力信号	1入力 不平衡 モノラル (オプション使用時無効)			
	入力端子	RCAピンジャック			
音声入力(オプション)	入力信号	8入力 不平衡 モノラル			
	入力端子	RCAピンジャック			

記録可能時間

記録HDD容量		230 GB(250GB)				
接続カメラ台数		8 台				
音声記録		なし				
記録解像度	カメラ毎記録レート	3.75 fps	3 fps	2 fps	1 fps	
320x240	画品質	高 (5)	約 105 時間	約 131 時間	約 196 時間	約 393 時間
		中 (3)	約 209 時間	約 262 時間	約 393 時間	約 785 時間
		低 (1)	約 419 時間	約 523 時間	約 785 時間	約 1570 時間
640x240	画品質	高 (5)	約 63 時間	約 78 時間	約 118 時間	約 235 時間
		中 (3)	約 130 時間	約 163 時間	約 244 時間	約 488 時間
		低 (1)	約 209 時間	約 262 時間	約 393 時間	約 785 時間
640x240	画品質	高 (5)	約 42 時間	約 52 時間	約 79 時間	約 157 時間
		中 (3)	約 70 時間	約 87 時間	約 131 時間	約 262 時間
		低 (1)	約 126 時間	約 157 時間	約 236 時間	約 472 時間

記録HDD容量		460 GB(500GB)				
接続カメラ台数		8 台				
音声記録		なし				
記録解像度	カメラ毎記録レート	3.75 fps	3 fps	2 fps	1 fps	
320x240	画品質	高 (5)	約 209 時間	約 262 時間	約 393 時間	約 785 時間
		中 (3)	約 419 時間	約 523 時間	約 785 時間	約 1570 時間
		低 (1)	約 837 時間	約 1047 時間	約 1570 時間	約 3140 時間
640x240	画品質	高 (5)	約 126 時間	約 157 時間	約 235 時間	約 471 時間
		中 (3)	約 260 時間	約 325 時間	約 488 時間	約 976 時間
		低 (1)	約 419 時間	約 523 時間	約 785 時間	約 1570 時間
640x240	画品質	高 (5)	約 84 時間	約 105 時間	約 157 時間	約 314 時間
		中 (3)	約 140 時間	約 174 時間	約 262 時間	約 523 時間
		低 (1)	約 252 時間	約 315 時間	約 472 時間	約 944 時間

上記表における記録時間は、あくまで概算であることにご注意ください。
録画対象となる映像、環境により、記録時間(録画容量)は変化します。

モデル名 SA60004Y 47628

接続可能カメラ台数		4		
記録解像度		320x240	640x240	640x480
表示レート	リアルタイムディスプレイカード使用時	Total フレーム数	120	
		カメラ毎 フレーム	30	
記録レート	音声オプションカード使用時	Total フレーム数	30	30
		カメラ毎 フレーム	7.5	7.5
音声入力	音声オプションカード使用時		4	4
			1	1
I/O入出力点 (オプション)	GV-NET/IC Card使用時	アラーム入力	4:TTLまたは無電圧接点	
		アラーム出力	4:TTLまたは無電圧接点	
	GV-12In Card使用時	アラーム入力合計	16:TTLまたは無電圧接点	
	GV-12Out Card使用時	アラーム出力合計	16:リレー接点出力	
映像入力	入力信号	4入力 CVBS NTSC 1.0Vp-p 75 不平衡		
	入力端子	BNC		
音声入力	入力信号	1入力 不平衡 モノラル (オプション使用时无効)		
	入力端子	RCAピンジャック		
音声入力(オプション)	入力信号	8入力 不平衡 モノラル		
	入力端子	RCAピンジャック		

記録可能時間

記録HDD容量		230 GB(250GB)					
接続カメラ台数		4 台					
音声記録		なし					
記録解像度	カメラ毎記録レート	7.5 fps	5 fps	3 fps	2 fps	1 fps	
320x240	画品質	高 (5)	約 105 時間	約 157 時間	約 262 時間	約 393 時間	約 785 時間
		中 (3)	約 209 時間	約 314 時間	約 523 時間	約 785 時間	約 1570 時間
		低 (1)	約 419 時間	約 628 時間	約 1047 時間	約 1570 時間	約 3140 時間
640x240	画品質	高 (5)	約 63 時間	約 94 時間	約 157 時間	約 235 時間	約 471 時間
		中 (3)	約 130 時間	約 195 時間	約 325 時間	約 488 時間	約 976 時間
		低 (1)	約 209 時間	約 314 時間	約 523 時間	約 785 時間	約 1570 時間
640x240	画品質	高 (5)	約 42 時間	約 63 時間	約 105 時間	約 157 時間	約 314 時間
		中 (3)	約 70 時間	約 105 時間	約 174 時間	約 262 時間	約 523 時間
		低 (1)	約 126 時間	約 189 時間	約 315 時間	約 472 時間	約 944 時間

記録HDD容量		460 GB(500GB)					
接続カメラ台数		4 台					
音声記録		なし					
記録解像度	カメラ毎記録レート	7.5 fps	5 fps	3 fps	2 fps	1 fps	
320x240	画品質	高 (5)	約 209 時間	約 314 時間	約 523 時間	約 785 時間	約 1570 時間
		中 (3)	約 419 時間	約 628 時間	約 1047 時間	約 1570 時間	約 3140 時間
		低 (1)	約 837 時間	約 1256 時間	約 2094 時間	約 3140 時間	約 6281 時間
640x240	画品質	高 (5)	約 126 時間	約 188 時間	約 314 時間	約 471 時間	約 941 時間
		中 (3)	約 260 時間	約 391 時間	約 651 時間	約 976 時間	約 1953 時間
		低 (1)	約 419 時間	約 628 時間	約 1047 時間	約 1570 時間	約 3140 時間
640x240	画品質	高 (5)	約 84 時間	約 126 時間	約 209 時間	約 314 時間	約 628 時間
		中 (3)	約 140 時間	約 209 時間	約 349 時間	約 523 時間	約 1047 時間
		低 (1)	約 252 時間	約 377 時間	約 629 時間	約 944 時間	約 1887 時間

上記表における記録時間は、あくまで概算であることにご注意ください。
録画対象となる映像、環境により、記録時間(録画容量)は変化します。